



:: HEMPEL TEAK OIL

CHARAKTERISTIK

HEMPEL TEAK OIL ist ein niedrigviskoses Teak-Pflegeöl auf Basis von Alkydharz und lufttrocknenden Ölen. TEAK OIL hat ein sehr gutes Penetrationsverhalten und ist wasserbeständig. Enthält Antifäulniszusätze.

EINSATZGEBIET

Für neues und bereits mit Naturöl behandeltes Teakholz, innen und außen. Nicht für bereits lackiertes Holz geeignet.

PRODUKTANGABEN

Farbton: transparent

Volumenfestkörper: 21 %

Flammpunkt: 38 °C

Spezifisches Gewicht: 0,8 g/ml

APPLIKATIONS DATEN:

Methode: Pinsel, Schaumstoffrolle

Verdünnung: nicht verdünnen !

Empfohlene Schichtdicke: siehe Anmerkungen !

Reinigung d. Werkzeuge: Verdünnung 08230

Überstreichintervall: min. sobald trocken

handtrocken: nach ca. 8 Std. (20°C)

VERARBEITUNG

Der Untergrund muss gründlich sauber, trocken und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur soll über 5°C liegen. Während der Verarbeitung und



Product Data

Aushärtung für gute Ablüftung sorgen.

UNBEHANDELTES HOLZ:

Öle und Fette müssen mit PRE CLEAN entfernt werden und mit Frischwasser nachgespült werden. Reinigung der Holzfläche mit TEAK CLEANER. Sehr raue Holzoberflächen sollten mit 180-220 er Schleifpapier leicht geschliffen werden.

BEREITS BEHANDELTES HOLZ:

Öle und Fette müssen mit YACHT CLEANER entfernt werden und es muss mit Frischwasser nachgespült werden. Die Oberfläche trocknen lassen.

HINWEISE

TEAK OIL großzügig auftragen. Nach dem Auftrag einige Minuten warten, bis das Material in das Holz eingedrungen ist. Überschüssigen TEAK OIL mit einem sauberen Tuch entfernen, um einen glänzenden Oberflächenfilm zu vermeiden. Die nötige Menge TEAK OIL hängt von der Beschaffenheit des Holzes ab. Es ist möglich, in dem noch nassen TEAK OIL mit 180-220er Papier zu schleifen, am besten parallel zur Maserung. Die Pflege von mit TEAK OIL behandelten Flächen erfolgt mit dem gleichen Material. Hierfür wird eine dünne Schicht aufgetragen, überschüssiges Material mit einem Lappen abnehmen.

VORSICHT ! Die mit TEAK OIL getränkten Tücher können sich selbst entzünden. Sicher entsorgen !



Product Data

ENTSORGUNG

Nur leere Behälter, unter Beachtung der örtlichen, gesetzlichen Vorschriften, einer zugelassenen Anlage oder Deponie zuführen.

Die Ausführungen in unseren Informationen dienen der anwendungstechnischen Unterweisung und sind nach bestem Wissen zusammengestellt.

Eine Verbindlichkeit kann hieraus jedoch nicht hergeleitet werden.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

SICHERHEITSHINWEISE

Hinweise zum Umgang mit den Produkten entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie.