

Kunststoffbootspflege

Bootspflege

Reinigen, polieren und wachsen.



PRODUKT BESCHREIBUNG

Kunststoffbootspflege ist Reiniger, Politur und Wachs in einem Produkt. Für eine schnelle und einfache Reinigung, die zugleich poliert. Geeignet für GFK und lackierte Flächen. Silikonfrei.

- * Schnelle und einfache Verarbeitung.
- * Ideal für große Oberflächen
- * hochglänzendes Finish.
- * Auch geeignet für die Verwendung an PKW, Wohnwagen und Gartenmöbeln
- * Geringer Geruch

PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YMA706
Spezifisches Gewicht:	0.946
Volumenfestkörper:	20%
VOC:	171 g/l
Gebindegröße:	500 ml

TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

Trocknung

Überarbeitung

Untergrundtemperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Überarbeitung mit	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

Vorbereitung	Die Oberfläche mit Super Cleaner und Frischwasser reinigen. Lassen Sie die Fläche trocknen.
Methode	Tragen Sie Kunststoffbootspflege mit einem trockenem sauberen Tuch auf. Mit kreisenden Bewegungen auspolieren. Mit einem Tuch oder maschinell polieren, bis der gewünschte Glanzgrad erreicht ist, dabei die verwendeten Tücher regelmäßig wechseln.
Hinweise	Mischen Vor Gebrauch gut schütteln.
Einige wichtige Punkte	Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 30°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 30°C betragen. Die Untergrundtemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 30°C betragen.
Kompatibilität/Untergründe	Geeignet für GFK und lackierte Oberflächen. Frostunempfindlich.

TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

Lagerung	ALLGEMEINE INFORMATION: Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Kunststoffbootspflege zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. TRANSPORT: Kunststoffbootspflege muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
Sicherheit	ALLGEMEIN: Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. ENTSORGUNG: Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebinden aushärten lassen. Reste von Kunststoffbootspflege sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.
WICHTIGER HINWEIS	<i>Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine</i>

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.

Kunststoffbootspflege

Bootspflege

Reinigen, polieren und wachsen.



Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.