

# Stain Remover

## Bootspflege

Geeignet für die Reinigung von GFK & lackierten Oberflächen



### PRODUKT BESCHREIBUNG

Konzentriertes Reinigungsgel, das schnell und leicht Flecken, Flugrost und Vergilbungen von GFK und lackierten Oberflächen entfernt.

\* Reaktive Formel - kein Schrubben oder Scheuern erforderlich und darum auch keine Kratzer auf der Oberfläche

\* Zähflüssiges Gel - kein Abfließen bei der Verwendung an vertikalen Oberflächen

### PRODUKT INFORMATION

Farbton:	YMB822
Spezifisches Gewicht:	1.02
Volumenfestkörper:	11%
Typische Haltbarkeit:	2 Jahre
VOC:	552 g/l
Gebindegröße:	500 ml

### TROCKNUNGS-/ÜBERARBEITUNGS- INFORMATIONEN

#### Trocknung

#### Überarbeitung

#### Untergrundtemperatur

	5°C (41°F)		10°C (50°F)		23°C (73°F)		35°C (95°F)	
Überarbeitung mit	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.	Min.	Max.

### VERARBEITUNG UND VERWENDUNG

<b>Vorbereitung</b>	Um Kratzer in der Fläche zu vermeiden, die Oberfläche vorab mit Super Cleaner reinigen und mit Frischwasser spülen.
<b>Methode</b>	Bringen Sie Stain Remover gleichmäßig mit Bürste, Schwamm oder Lappen in kreisenden Bewegungen auf. Lassen Sie es 10 Minuten einziehen und spülen es dann mit Frischwasser.
<b>Hinweise</b>	Mischen - Gründlich aufrühren oder schütteln.
<b>Einige wichtige Punkte</b>	Produkttemperatur: Minimal: 5°C Maximal: 35°C. Die Umgebungstemperatur sollte mindestens 5°C und maximal 35°C betragen. Untergrundtemperatur mindestens 5°C und maximal 35°C.
<b>Kompatibilität/Untergründe</b>	Geeignet für GFK und lackierte Oberflächen.
<b>Anzahl Schichten</b>	1
<b>Applikationsmethode</b>	Pinsel/Tuch/Schwamm.

### TRANSPORT-, LAGER- UND SICHERHEITSHINWEISE

<b>Lagerung</b>	<b>ALLGEMEINE INFORMATION:</b> Vermeiden Sie extreme Temperaturen und halten Sie die Dose geschlossen. Um eine maximale Lagerfähigkeit von Stain Remover zu erhalten, muss das Gebinde sorgfältig verschlossen sein. Die Lagertemperatur sollte zwischen 5°C/41°F und 35°C/95°F liegen. Vor direktem Sonnenlicht schützen. <b>TRANSPORT:</b> Stain Remover muss während Transport und Lagerung in sicher verschlossenen Behältern aufbewahrt werden.
<b>Sicherheit</b>	<b>ALLGEMEIN:</b> Lesen Sie das Sicherheitsdatenblatt und/oder die Sicherheitshinweise auf dem Etikett vor der Verarbeitung oder fragen Sie unsere Techniker an der Hotline. <b>ENTSORGUNG:</b> Lassen Sie Farbe und Farbreste nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen. Entsorgen Sie die Gebinde entsprechend den lokalen Vorschriften. Reste in Farbgebänden aushärten lassen. Reste von Stain Remover sind Sondermüll und können nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Die Entsorgung von Resten muss entsprechend der geltenden Gesetze erfolgen. Informationen erhalten Sie bei Ihrem örtlichen Entsorgungsunternehmen.

### WICHTIGER HINWEIS

*Dieses Datenblatt erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Verwendung unseres Produktes für andere als die von uns hierin speziell empfohlenen Zwecke erfolgt auf Gefahr des Anwenders, sofern nicht vorher von uns die schriftliche Bestätigung über die Eignung dieses Produktes für den vorgesehenen Zweck eingeholt wurde. Alle unsere Angaben über dieses Produkt (in diesem Blatt oder anderweitig) erfolgen nach bestem Gewissen. Da wir keine Kontrolle über Beschaffenheit und Zustand der zu bearbeitenden Fläche haben und viele Faktoren die Verarbeitung*

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.

# Stain Remover

## Bootspflege

Geeignet für die Reinigung von GFK & lackierten Oberflächen



---

*und Verwendung unseres Produktes beeinflussen können, übernehmen wir keine Verpflichtung welcher Art auch immer, für die Leistung unseres Produktes oder für Verluste oder Schäden (ausgenommen Todesfolge oder gesundheitliche Schäden durch unsere Fahrlässigkeit), die aus der Verwendung unseres Produktes entstehen, sofern wir dies nicht vorher schriftlich getan haben. Die Angaben in diesem Datenblatt werden von Zeit zu Zeit auf den neusten Stand der praktischen Erfahrungen und Ergebnisse ständiger Entwicklungsarbeit in unserem Hause gebracht. Der Anwender muss vor der Verwendung sicherstellen, dass das ihm vorliegende Datenblatt die neuste Ausgabe ist.*

---

Bitte wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihren lokalen Fachhändler oder besuchen Sie unsere Internet-Seite: <http://www.yachtpaint.com>.

Alle in dieser Druckschrift genannten Produkte sind Marken der AkzoNobel-Unternehmensgruppe oder werden unter Lizenz hergestellt. © AkzoNobel 2014.