

REFINISH POLIERPASTE GROB

CHARAKTERISTIK

REFINISH POLIERPASTE GROB ist eine abriebstarke, universell einsetzbare Schleif- und Polierpaste für die Herstellung von hochglänzenden Kunststoffoberflächen im maritimen Bereich.

Die Polierpaste ist frei von Wachs und Silikon. Sie enthält feines Aluminiumoxid und biologisch abbaubare Emulgatoren, Petroleum und Wasser.

EINSATZGEBIET

Die Polierpaste ist optimal für die Aufarbeitung von verkreideten und ausgeblichenen GFK- und Gelcoatoberflächen. Sie erzielt ein Hochglanz-Finish und kann per Hand- oder Maschine verarbeitet werden. In Verbindung mit einem festen Schaum-Polierteller werden ausgekreidete und verwitterte Oberflächen schnell und effektiv wieder auf Hochglanz poliert.

PRODUKTDATEN

Verpackung:	500 g
Farbton:	Weiß-grau
Korngröße (Mittelwert)	ca. 50 µm
Verbrauch:	abhängig vom Untergrund
Verarbeitungstemperatur:	+10 bis +30°C

VERARBEITUNG

Der zu behandelnde Untergrund muss staubfrei, sauber und trocken sein werden. REFINISH POLIERPASTE grob wird auf einer Fläche von ca. 0,25 m² mit einem sauberen, weichen Stofftuch in einer gleichmässigen, dünnen Schicht auftragen und poliert. Den Vorgang wiederholen bis der Hochglanz erreicht ist. Die optimale Wirkung wird mit der maschinellen Verarbeitung in Verbindung mit der Polierscheibe POLISHING PAD FOAM und 1800 bis 2100 UpM erzielt. Sobald die Polierpaste antrocknet wird der Anpressdruck erhöht, um besonderen Hochglanz zu erzeugen. Zum Entfernen etwaiger Rückstände eignet sich ein Mikrofasertuch.

Für den abschließenden UV-Schutz der aufpolierten Oberfläche und die Langzeitkonservierung empfehlen wir eine Behandlung mit einem traditionellen Hart-Wachs auf hochwertiger Carnauba-Basis BOAT WAX oder einer PTFE-Versiegelung REFINISH PREMIUM GLOSS – beide inkl. UV-Filter. Der Schutz der Versiegelungsschicht verhindert effektiv ein erneutes Auskreiden der Gelcoat- oder Lackoberfläche.

VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

www.yachtcare.de

März 2017-1