




— PRODUKTDATENBLATT

P18R Work



P18R Work

PRODUKTBESCHREIBUNG

Die P18R Work ist das Lumen-Flaggschiff der Work-Serie. Dank X-Lens Technology und satten 4500 Lumen sorgt die Taschenlampe dafür, dass Dunkelheit nie wieder als Ausrede für unerledigte Arbeiten durchgeht. Das patentierte³ Advanced Focus System sorgt für einen stufenlosen Übergang von homogenem Nahlicht zu scharf gebündeltem Fernlicht mit bis zu 720 Metern Reichweite. Die zukunftsweisende Smart Light Technology ermöglicht die Auswahl personalisierter Lichtfunktionen und -reihenfolgen. Der kraftvolle Akku der P18R Work wird per Magnetic Charge System aufgeladen – und das in besonders kurzer Ladezeit.

- Extrem leistungsstark: 4500-Lumen-Taschenlampe im kompakten und robusten Gehäuse
- Flimmerfreies, konstantes Licht sorgt für perfekte Ausleuchtung bei schnell bewegenden Teilen und Maschinen
- Schutzelemente am Lampenkopf und an der Endkappe gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit; zusätzliche Frontscheibe schützt die Linse vor Verkratzen
- Personalisierbare Lichtfunktionen dank Smart Light Technology
- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im Nah- und Fernbereich

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Länge defokussiert [mm] | 183 |
| Länge fokussiert [mm] | 190 |
| Kopfdurchmesser [mm] | 99 |
| Gehäusedurchmesser [mm] | 47 |
| Gewicht mit Batterien [g] | 669 |
| Gewicht ohne Batterien [g] | 501 |
| Fokussierbar | Ja |
| Lampenkopfmateriale | Aluminiumlegierung |
| Gehäusematerial | Aluminiumlegierung |
| Optik | Kunststofflinse (PMMA) |
| Batteriekartusche | Nein |

ENERGIEVERSORGUNG

| | |
|-----------------------------------|--|
| Stromquelle | Akku |
| Batterieanzahl | 1 |
| Batterietyp | Li-ion |
| Batteriespannung [V] | 11.1 |
| Batteriekapazität [mAh] | 3000 |
| Batterieenergie ² [Wh] | 33.3 |
| Wiederaufladbar | Ja |
| Ladezeit ⁵ [min] | 330 |
| Energie Modi | Constant Light |
| Energie Statusanzeige | Battery Indicator, Charge Indicator, Low Battery Warning |

WEITERE TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

| | |
|-------------------------------|-------------|
| IP Schutzklasse | IP54 |
| Bruchtest (Fallhöhe) [m] | 1 |
| Arbeitstemperaturbereich [°C] | -20 bis +40 |

LICHTFUNKTIONEN

Blink, Boost, Low Power, Mid Power, Power, Position, S.O.S., Strobe

LICHTQUELLE

| | |
|---------------------------|---------------|
| Anzahl LEDs | 3 |
| LED Typ | Xtreme LED |
| Farbe | Weiß |
| Farbtemperatur [K] | 4700 bis 5500 |
| Farbwiedergabeindex (CRI) | 70 |

LICHTWERTE

| ANSI – Constant Light | Boost | Power | Mid Power | Low Power |
|------------------------------|-------|-------|-----------|-----------|
| Lichtstrom ¹ [lm] | 4500 | 2600 | 1000 | 30 |
| Leuchtweite ¹ [m] | 720 | 420 | 260 | 50 |
| Leuchtdauer ¹ [h] | | 2.5 | 4.5 | 70 |

SCHALTER

Front Switch

FEATURES

Transportsicherung, Dimmbar, Flicker Free, Memory Function, Backup Mode

TECHNOLOGIEN

Advanced Focus System³, Emergency Light, Rapid Focus, Smart Light Technology, Temperature Control System, Magnetic Charge System, X-Lens Technology

P18R Work

VERPACKUNG & LOGISTIK



VERPACKUNGSGESAMTHEIT

| | |
|-----------------|---|
| Verpackungsart | Box |
| Lieferumfang | 1 Akkusatz, Handschleufe, Magnetic charging cable (USB-A), USB power adapter |
| Art.-Nr. | 502188 |
| Zolltarifnummer | 85131000000 |
| Farbe | schwarz |
| Preis, UVP (€) | 259.00 |

EINZELVERPACKUNG

| | |
|----------------------------|----------------|
| Dimensionen B x H x T [cm] | 14.5 x 21 x 10 |
| Bruttogewicht [g] | 1020 |
| GTIN-13 | 4058205020725 |

EXPORTKARTON

| | |
|----------------------------|----------------|
| Verpackungseinheit | 12 |
| Dimensionen B x T x H [cm] | 47 x 24.5 x 45 |
| Bruttogewicht [kg] | 13 |
| GTIN-13 | 4058205020749 |

P18R Work

ZUBEHÖR

| PRODUKTKATEGORIE | ART.-NR. | PRODUKTNAME | PREIS |
|---------------------------|----------|--------------------------------|---------|
| Farbfilter / Signalkappen | 501507 | Color Filter Blue 85.5mm | 24.90 € |
| Farbfilter / Signalkappen | 501508 | Color Filter Red 85.5mm | 24.90 € |
| Farbfilter / Signalkappen | 501509 | Color Filter Green 85.5mm | 24.90 € |
| Farbfilter / Signalkappen | 501510 | Color Filter Yellow 85.5mm | 24.90 € |
| Rollschutz | 502242 | Roll Protection 85.5mm | 14.90 € |
| Ladegeräte / Kabel | 502265 | Magnetic Charging Cable Type A | 6.90 € |
| Ladegeräte / Kabel | 0380 | USB Car Charger | 9.90 € |
| Ladegeräte / Kabel | 502271 | USB Adapter 2.4A | 14.90 € |

P18R Work

PRODUKTSERIE

Die robusten und verlässlichen Taschenlampen der Ledlenser P-Serie bieten eine enorme Leistung im stilvollen Design. Äußerlich reduziert auf das Wesentliche, sind sie vollgepackt mit vielen nützlichen Technologien, wie beispielsweise dem patentierten³ Advanced Focus System oder der fortschrittlichen Smart Light Technology zur individuellen Programmierbarkeit. Fast alle Produkte sind durch die innovative Flex Sealing Technology perfekt geschützt gegen Staub und Wasser. Die neue P-Serie ist zudem die erste Taschenlampen-Serie von Ledlenser, die für alle Anwender-Bereiche konzipiert wurde. Die Produkte der Core-, Work- und Signature-Reihe haben verschiedene Ausführungen und sind dadurch maßgeschneidert für unterschiedliche Zielgruppen.

Die extrarobusten Modelle der Work-Linie richten sich an Handwerker, Bau- und Industriearbeiter sowie grundsätzlich jeden, der eine Lampe für professionelle Einsätze benötigt. Sie liefern hochwertiges, konstantes, ausdauerndes Arbeitslicht und überzeugen mit spezifischen Details und Funktionen. Zusätzlich zu den Features der Core-Modelle haben viele der Lampen eine besonders rutschfeste, griffige Gummierung und sind so vor Beschädigungen bei Stürzen geschützt. Auch die Extra-Frontscheibe ist stoßfest und kann bei Bedarf ausgetauscht werden. Zudem sind die Work-Lampen besonders resistent gegen häufig auftretende chemische Einflüsse, wie zum Beispiel Öl, Diesel, Bremsflüssigkeit oder Lösungsmittel.

HINWEIS

Die Angaben über Lieferumfang, Aussehen, Leistungen, Maße und Gewichte entsprechen den vorhandenen Kenntnissen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Im Rahmen der Weiterentwicklung behalten wir uns Änderungen des Lieferumfangs, des Aussehens, des Designs und der Farbe ohne vorherige Ankündigung vor. Die Produktabbildungen können vom tatsächlichen Aussehen der Produkte abweichen und können optionales Zubehör zeigen, das gegen Aufpreis zu erwerben ist. Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

1) Messwerte gemäß ANSI FL1 in der jeweils genannten Einstellung. Ist keine Einstellung ausdrücklich benannt, so beziehen sich die Werte zu Lichtstrom (Lumen/lm) und Leuchtweite (Meter/m) auf die hellste Einstellung und die Werte zur Leuchtdauer (Stunden/h) auf die niedrigste Einstellung. Eine Boost-Funktion (soweit vorhanden) ist mehrmals verwendbar, aber jeweils nur kurzzeitig verfügbar. Für den Fall, dass die Lampe mit farbiger LED(s) ausgestattet ist, sind die Messwerte mit weißem Licht oder der weißen LED angegeben. Besitzt die Lampe verschiedene Energiemodi, ist der „Energiesparmodus“ die Grundlage für die Messung.

2) Rechnerischer Wert der Kapazität in Wattstunden (Wh). Dieser gilt für die im Auslieferungszustand des jeweiligen Artikels enthaltene(n) Batterie(n) bzw. bei Lampen mit Akku für den/die hierin enthaltenen Akku(s) in vollständig aufgeladenem Zustand.

3) EP-Patent 1880139, US-Patent 7,461,960

5) Ladezeit abhängig von verwendeter Hardware.