

## REFINISH ONE

### CHARAKTERISTIK

REFINISH ONE ist eine abriebstarke, universell einsetzbare Schleif- und Polierpaste. Optimal geeignet für das Aufpolieren von matten, stumpfen und verwitterten Oberflächen. Die Polierpaste kann für die manuelle und maschinelle Bearbeitung auf Lack, Metall und Gelcoatoberflächen verwendet werden. Während der Verarbeitung verändert sich die Aggressivität der Schleifpartikel. Die Partikel zerbrechen während der Verarbeitung durch den Druck und die Reibungswärme. Mit den dann wesentlich feineren Partikeln wird die Oberfläche auf Hochglanz poliert. REFINISH ONE enthält hochwertiges, mittelfeines homogenes Aluminiumoxid und ist frei von Silikonen.

### EINSATZGEBIET

- Aufarbeitung von verkreideten und ausgebleichten Gelcoat- und Lackoberflächen.
- Verarbeitung per Hand oder Maschine möglich
- Silikonfrei

### PRODUKTDATEN

Inhalt:	300 g Tube
Farbton:	hellgrau
Viskosität:	cremige Paste
Verarbeitungstemperatur:	+10°C bis +30°C
Verbrauch:	ca. 20 ml / m <sup>2</sup> , abhängig vom Untergrund

### VERARBEITUNG

Der zu behandelnde Untergrund muss staubfrei, sauber und trocken sein. Bei der Verarbeitung mit einer Poliermaschine sollte die Geschwindigkeit auf ca. 1500 U/min eingestellt sein. Am effektivsten für die Polierarbeiten mit einer Maschine ist die Verwendung eines festen Schaumtellers.

REFINISH ONE wird auf den Untergrund gleichmäßig als dünne Schicht aufgetragen. Es wird empfohlen nur die Fläche mit Polierpaste zu bedecken, die in einem kurzen Zeitfenster bearbeitet werden kann. Der Untergrund wird nun solange poliert bis ein einwandfreier Hochglanz erreicht ist. Im Bedarfsfall erneut Polierpaste auftragen und nachpolieren. Zum Entfernen etwaiger Rückstände eignet sich ein Mikrofasertuch.

Nach der Behandlung mit REFINISH ONE empfehlen wir bei Gelcoatoberflächen einen Langzeitschutz. Hervorragende Langzeiterfahrungen wurden mit dem Produkt PREMIUM GLOSS gesammelt. Die Versiegelung enthält einen UV-Schutz und schützt so die Oberfläche nachhaltig. PREMIUM GLOSS wird von Hand in kreisenden Bewegungen aufgetragen und anschließend auch von Hand auspoliert.

## VORSICHTSMAßNAHMEN

Hinweise zum Umgang mit den Produkten und zur Entsorgung entnehmen Sie bitte dem gültigen Sicherheitsdatenblatt und den entsprechenden Merkblättern der Berufsgenossenschaft der Chemischen Industrie. Die vorstehenden Angaben, insbesondere die Vorschläge für die Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte beruhen auf unseren Kenntnissen und Erfahrungen im Normalfall. Wegen der unterschiedlichen Materialien, Untergründen und abweichenden Arbeitsbedingungen kann eine Gewährleistung eines Arbeitsergebnisses oder eine Haftung, aus welchem Rechtsverhältnis auch immer, weder aus diesen Hinweisen, noch aus einer mündlichen Beratung begründet werden, es sei denn, dass uns soweit Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Hierbei hat der Anwender nachzuweisen, dass er schriftlich alle Kenntnisse, die zur sachgemäßen und erfolgsversprechenden Beurteilung erforderlich sind, rechtzeitig und vollständig zu unserer Kenntnis übermittelt hat. Schutzrechte Dritter sind zu beachten. Im Übrigen gelten unsere jeweiligen Verkaufs- und Lieferbedingungen. Es gilt das jeweils neueste Technische Merkblatt, das von uns angefordert werden sollte.

Copyright VOSSCHEMIE

[www.yachtcare.de](http://www.yachtcare.de)

November 2018-1